Załącznik nr 3
do SIWZ DZP-0431-639/2009

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE NR 1	Katedra Hodowli Drobiu i Zwierząt Futerkowych	
PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETRY OFEROWANE
1	2	3
Zamrażarka szufladowa	wolnostojąca	
Wymiary zewnętrzne (WxSxG)	151x60x60 cm (±10%)	
Pojemność całkowita	Pojemność całkowita brutto [l]: 250 Pojemność całkowita netto [l]: 190	
Klasa zamrażania	Klasa zamrażania: */***	
Zamrażanie	Temperatura mrożenia minimum -20°C Zdolność zamrażania [kg/24h]: 14 Zdolność przechowania [h]: 19	
Półki/ szuflady	6 szuflad, Front przezroczysty	
Drzwi	- możliwość obustronnego montażu drzwi	
Klasa efektywności energetycznej	A	
Energia	Zużycie energii [kWh/24h]: 0.72 Zużycie energii [kWh/rok]: 263	
Poziom hałasu	[dB]: 41	
Inne	Sterowanie: Mechaniczne Termostat: Regulowany Komunikacja: Lampka kontrolna włączenia, Lampka kontrolna szybkiego zamrażania, Lampka sygnalizująca wzrost temperatury Rozmrażanie: Manualne Zastosowane technologie: Funkcja szybkiego zamrażania	
Firma, typ, model	**Nie gorsze niż BEKO FSA 25300**	
Ilość – szt.	**1**	
WARTOŚĆ BRUTTO		

ZADANIE NR 2	Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb	
PARAMETRY TECHNICZNE	WYMAGANE PARAMETRY	PARAMETRY OFEROWANE
1	2	3
Zamrażarka szufladowa	Wolnostojąca	
Wymiary zewnętrzne (WxSxG)	184,1x66x63,1 cm (±10%)	
Pojemność całkowita	324 [l]	
Pojemność całkowita netto	305 [l]	
Zdolność zamrażania	22 kg/24 godz.	
Zamrażanie	Temperatura zamrażania maksimum -25°C	
Przechowywanie	Zdolność przechowywania 45 godz	
Półki/ szuflady	7 szuflad przeźroczystych	
Chłodzenie	- Powietrzem obiegowym - System No Frost - System Frost Safe z zamkniętymi ze wszystkich stron przezroczystymi szufladami - automatyka Super Frost	
Sterowanie	elektroniczne ,dotykowe	
Klasa efektywności energetycznej	A+	
Energia	Zużycie energii [kWh/24h]: 0.93	
Inne	- Kolor biały	
Preferowana firma, typ, model	**Nie gorsze niż Liebherr GN 3356**	
Ilość – szt.	**1**	
WARTOŚĆ BRUTTO		